

今すぐテスト、 今すぐ印刷

MIDTRONICS

MDX-300シリーズ バッテリーコンダクタンスおよび 電気システムテスター



プリンタを統合したMidtronics MDX-300シリーズでは、バッテリーと電気システムの現在の状態を判定して提示することが、かつてないほど容易になり、手順に実現できるようになりました。

MDX-325PとMDX-335Pの両モデルでは、素早く、シンプルで、正確なバッテリーやシステムテストが数秒で実行され、熱もスパークも出ず、ユーザーによる解釈も不要です。結果は印刷し、ただちに顧客と検討して、予防保守ルーチンとカスタマサービスに影響を与えることができます。パテントされたコンダクタンス技術と長年かけて築かれた信頼性によって、Midtronicsテスターは、世界中の自動車販売店とサービスプロバイダーでの保証テストと予防保守の必須アイテムとなっています。

機能:

- 統合されたプリンタから即座に結果を印刷し、顧客と検討できます。
- プリントアウトのヘッダーをユーザー定義できます。
- 自動車と軽量トラック用の12ボルトバッテリーと電気システムをテストします。
- スターターシステムと充電システムの電圧をテストし、結果を表示します。
- 100~900 CCAでバッテリーをテストします。
- 不良セルを検出します。
- 逆極性から保護します。
- 放電したバッテリーを1ボルトまでテストします。
- 複数の定格システム(CCA, DIN, EN, IEC, SAE)と互換性があります。
- 複数のバッテリー組成(通常の液式、AGM、ジェル)をテストします。
- 19言語に対応します。



仕様:

- モデル:**
- MDX-300シリーズ
- ディスプレイ:**
- LCDによるテキスト表示
- 温度調整:**
- テスターからプロンプトされます。
- 動作温度:**
- 0~50°C (32~120°F)
- テスト範囲:**
- 100~900 CCA
 - 100~550 DIN
 - 100~900 EN
 - 100~550 IEC
 - 100~900 SAE
- 内蔵プリンタ:**
- テスト中のバッテリーから電源供給
- 電圧範囲:**
- 12ボルトバッテリーを1ボルトまでテストします。
- ケーブル長:**
- 533,4 mm / 21インチ
- 電力要件:**
- テスト中のバッテリーまたは9ボルトバッテリーから電源供給
- 電圧計:**
- 0.9~16 VDC、+/- 0.05 VDC
- 言語:**
- 19言語に対応

MIDTRONICS

MDX-P300

MIDTRONICS, INC.
7000 Monroe Street
Willowbrook, IL
60527
630 323 2844

BATTERY TEST

GOOD BATTERY

VOLTS: 12.64V
MEASURED: 541 CCA
RATING: 600CCA

BATT. TYPE: REGULAR
BATT. LOCATION: OUT OF VEHICLE
BATT. TEMP: ABOVE 32°F

STARTER TEST

OK

VOLTS: 10.56V

CHARGING TEST

OK

VOLTS: 14.63V

Version 1.0 ©2006



MDX-300シリーズ
プリンター体型

- MDX-325P**
初歩的なバッテリーコンダクタンステスター。プロアクティブなバッテリーテストをサポートし、より正確なテスト結果によって顧客サービスの質と顧客満足度を向上させます。
- MDX-335P**
モビリティを確保するため、バッテリーコンダクタンスと電気システムのテスト機能がより充実しています。車両故障の3大原因をテストします。より正確なテスト、より良い顧客フィードバックにより、バッテリーとロータリー電気システムによる販売収益と顧客満足度が増大します。

- 筐体材料:**
- 耐酸性ABSプラスチック
- 寸法:**
- 230 mm x 102 mm x 65 mm
 - 9インチ x 4インチ x 2.5インチ
- 重量:**
- 499 g / 1.16ポンド

機能:	MDX-325P	MDX-335P
AGM/ジェルバッテリーテスト	•	•
バッテリー診断SOH (State-of-Health)	•	•
温度調整	•	•
始動/オルタネーターテスト	•	•
サーボ技術		•
電圧計モード(スタートアップとメニュー)		•
作業場住所(プリントアウト上)		•
表面電荷除去プロシージャ		•